Kelio juosta laikinam žymėjimui

Techninė informacija

1.Produkto aprašas

2.Techninė specifikacija

3.Naudojimas

4.Pašalinimas

5.Patvarumas

6.Saugojimas

7.Atliekų išmetimas

8.Aprobacija

9.Bendrosios sąlygos

10.Garantija

1. Produkto aprašas

Kelių juosta yra šviesą atspindinti juosta laikinam kelių paviršiaus žymėjimui, dažniausiai naudojama kelių statybos ar remonto vietose ar aplink jas.

Kelio juostą sudaro patvarus ir lankstus guminis sudėtinis sluoksnis su poliuretano danga. Slėgiui jautrus lipnusis sluoksnis stipriai sukimba su asfalto ir betono dangomis. Juosta padengta itin dideliu atspindžiu pasižyminčiais stiklo karoliukais; ji pasižymi itin patvariomis slydimą slopinančiomis savybėmis. Juosta atitinka pačius reikliausius patvaraus atspindėjimo reikalavimus.

2. Techninė specifikacija

Laikino žymėjimo kelio juosta pasižymi tokiomis tipinėmis savybėmis:

Storis	1,4 mm
Masė	1,6 kg/kv. m
Atspindėjimas	Pirminis
Baltos	550-liuksų/kv.m.
Geltonos	325-liuksų/kv.m.
Oranžinės	275 liuksų/kv.m.
Atsparumas slydimui:	60 BPN
Skaistis:	
Baltos	0.70
Geltonos	0.40
Oranžinės	0.15

Atspindėjimas matuojamas pagal ASTM E1710 88,76 ir 1,05 viesoskampais. Atsparumas slydimui matuojamas pagal ASTM E303. Skaistis matuojamas pagal ASTM E313.

3. Naudojimas

Kelio juosta greitai ir lengvai naudojama ant asfalto ar betono kelio paviršių. Kai kuriuos paviršius gali tekti specialiai apdoroti, siekiant sėkmingų rezultatų. Jūsų laikino žymėjimo kelio juostos platintojas mielai Jus konsultuos visais su gaminio naudojimu ar kitais aspektais susijusiais klausimais.

Bendrosios optimalaus naudojimo sąlygos:

- oro ir paviršiaus temperatūra turi būti virš 4^0 C ir daugiau.
- kelio paviršius turi būti sausas ir neužterštas alyva, dulkėmis, nešvarumais, smėliu ir kitomis purvo ar laisvų teršalų formomis.

Kritiniai naudojimą galintys įtakoti veiksniai:

- Drėgnas kelio paviršius naudojant juostą naktį ar anksti ryte. Sunki rasa ar paviršinis rūkas taip pat gali “sudrėkinti” dangą.
- Kai kurie kelio paviršiaus tipai, pavyzdžiui, nesukietėjęs betonas ar naujai padengti kelio lopai gali pabloginti juostos sukibimą su danga.
- Lietus ar sniegas prieš pat naudojimą, naudojimo metu ar iškart po jo.

Naudojimo instrukcijos:

- Pasižymėkite kelio atkarpą, kurioje naudosite juostą.
- Kruopščiai nušluokite ar suspaustu oru nupūskite paviršių. Įsitikinkite, kad visi nešvarumai ir kiti teršalai pašalinti ir paviršius yra visiškai švarus.
- Jei reikia, padenkite paviršių „Primer“ gruntu, naudodamiesi šepečiu, voleliu ar purkštuvu, užtikrindami, kad padengtas gruntas užeina už nurodytų juostos ribų. Padenkite maždaug 150 metrų ilgio ir 12 cm pločio liniją 4,5 kg bakeliu. Leiskite gruntui pilnai nudžiūti (palietus turi būti sausa) – paprastai tai užtrunka 5-15 minučių, priklausomai nuo aplinkos sąlygų.
- Padenkite juostą rankomis arba juostos aplikatoriumi. Juosta nedelsdama prilips prie nugruntuoto (arba negruntuoto) kelio paviršiaus. Pakartotinas bandymas priklijuoti gali sugadinti ar pažeisti sukibimą.
- Neužleidinėkite juostos, nes ji pati prie savęs nelips. Naudokite sudūrimus.
- Iš karto po padengimo lėtai pervažiuokite per juostą tris kartus mažiausiai 120 kg apkrova ir visada ta pačia kryptimi, kuria juosta buvo padengta.

- Įsitikinkite, kad visi juostos kraštai prilipo ir kad juosta prisitaikė prie kelio paviršiaus struktūros. Jei paaiškėja, kad juosta pilnai neprilipo, vėl per ją pervažiuokite. Niekada nesukite ar nepakreipkite padangos, kai ji yra ant juostos. Tai itin svarbu. Jei galite naudotis plūkimo volu, verčiau naudokite jį, o ne motorizuotas transporto priemones – šie plūktuvai yra švaresni ir lengviau kontroliuojami, dirbant su jais, lengviau išvengti posūkių.

4. Pašalinimas

Laikina kelio juosta nuo asfalto ar betono kelio dangų pašalinama visa arba didelėmis dalimis, esant paviršiaus temperatūrai virš 4^0 C, nenaudojant smėliasrovės, karščio, tirpiklių ar šlifavimo. Esant žemoms temperatūroms, juosta gali tapti trapi, todėl tai apsunkins galimybę pašalinti dideles jos atkarpas. Mūvėkite pirštines, jei juostą šalinate rankomis, tokiu būdu stipriai ją sugriebsite ir išvengsite rankų sužeidimų nuo kelio nešvarumų, kurie gali būti prilipę prie juostos. Pašalintos laikinos kelio juostos negalima pakartotinai naudoti kelių ženklinimui. Tinkamai išmeskite panaudotą juostą.

5. Patvarumas

Laikina kelio juosta sukurta taip, kad padengta ant kelio tarnaus patvariai ir efektyviai.

Patvarumas priklausys nuo daug veiksnių, tokių kaip transporto intensyvumo, kelio paviršiaus sąlygų ir kaip atsargiai bus laikomasi naudojimo instrukcijų. Itin svarbu užtikrinti švarų ir sausą kelio paviršių juostos padengimo metu.

Tiekėjas nepriima paraiškų dėl gaminio tarnavimo trukmės, todėl itin svarbu, kad vartotojas įvertintų tinkamumą kiekvienai juostos naudojimo vietai. Patirtis rodo, kad tinkamai naudojama laikina kelio juosta yra labai efektyvi ir patvari bei lengvai pašalinama.

6. Saugojimas

Laikino žymėjimo kelio juosta turi būti saugojama vėsioje ir sausoje vietoje bei sunaudojama per 12 mėnesių nuo įsigijimo dienos.
Jei juosta saugojimo metu sudrėksta nuo lietaus, nenaudokite jos ir kreipkitės į savo tiekėją.

7. Atliekų išmetimas

Nuo kelio paviršiaus pašalinta kelio juosta traktuojama kaip statybinė atlieka. Šios juostos sudėtyje yra gumos, poliuretano ir stiklo. Juostoje nėra sunkiųjų metalų ar polivinilchlorido.
Išmeskite juostą, ištuštinkite grunto skardines (jei naudojate), gofruotas dėžės ir popieriaus atliekas pagal medžiagos saugos duomenų lapus bei vietos aplinkosaugos reikalavimus.

8. Aprobacija

Laikino žymėjimo kelio juosta gaminama patenkinant ISO 9001 reikalavimus. Registracijos kopija pateikiama pagal pageidavimą.

9. Bendrosios sąlygos

Visa šiame techniniame leidinyje pateikta techninė informacija ir rekomendacijos paremta bandymais ir patirtimi. Tačiau pateikta informacija negalioja visoms sąlygoms. Vartotojas yra atsakingas už sprendimą, ar produktas tinkamas numatomam naudojimui. Naudotojas prisiima visą su gaminio naudojimu susijusią riziką ir atsakomybę. Gamintojas ir platintojas įsipareigoja pakeisti defektuota pripažintą medžiagą. Nei gamintojas, nei platintojas nėra atsakingi už tiesioginę ar netiesioginę žalą ar pažeidimą, iškilusius gaminio naudojimo metu.
Rekomendacijos, pateiktos papildomai prie šiame dokumente pateiktos informacijos, negalioja, nebent su prekybininku ir gamintoju pasirašoma sutartis.

10. Garantija

Ribota garantija: gamintojas garantuoja, kad produkto medžiaga ir pagaminimo kokybė bus be defektų, produktas atitiks atitinkamas specifikacijas vienus metus nuo įsigijimo datos.

Jokios kitos, su gaminio prekyba ar tinkamumu numatomam naudojimui susijusios išplėstos, išreikštos ar priimtos garantijos neegzistuoja (išskyrus atvejus, kai tokie apribojimai draudžiami galiojančiais įstatymais), o tiekėjas jokiais atvejais nėra atsakingas už specialią, tyčinę ar netyčinę žalą, susijusią su produktu.

Vienintelė žalos atlyginimo pirkėjui priemonė, kurią apima ši garantija – bet kokių produkto defektų ar specifikacijos neatitikimų pataisymas ar pakeitimas garantiniu laikotarpiu.