

## DARBO VIETŲ APTVĒRIMUI

### Nukreipiamosios gairės

Aplijuotos aukšto atspindžio 3M plėvele.  
Ženklo aukštis 1000 mm, plotis 300 mm.  
Montuojamos ant guminių „padų“, gali būti su plastikiniu arba metaliniu antgaliu.  
Ant gairių viršaus tvirtinami signaliniai žibintai.

### Padai nukreipiamosioms gairėms

Pagaminti iš gumos, todėl gerai sugeria smūgius, nesuskyla, nesideformuoja.  
Matmenys: 780 x 380 x 120 mm.  
Svoris apie 30 kg.  
Naudojami nukreipiamosioms gairėms, laikiniems ženklams ar kitoms konstrukcijoms tvirtinti.



### Nukreipiamieji kūgiai

Pagaminti iš PVC, todėl yra lankstūs, nesideformuoja ir nelūžta užvažiuavus automobiliui.  
Kūgiai pažymėti šviesą atspindinčiomis juostomis.  
Gali būti 320 mm, 500 mm, 750 mm aukščio.



### Teleskopinė jungtis

Jungtis gali išsitraukti nuo 1,15 m iki 2 m.  
Ant kūgelių su specialiu laikikliu gali būti uždedami signaliniai žibintai.  
Geltonos spalvos šviesą atspindinčios juostos gerai pastebimos todėl idealiai tinka kelio darbams bei pavojingų zonų atitvėrimui.



### Signaliniai žibintai

Aukštos kokybės, ekologiški, naujos technologijos įspėjamieji kelio darbų žibintai su ekonomiškais lempomis LED, kurios pasižymi neribotu eksploatacijos laiku. Ypač tvirtu korpusu.  
Su įmontuotu šviesos jutikliu, todėl žibintas automatiškai įsijungia pradėjus temti. Ilgas veikimo laikas ekonomiškame baterijos naudojimo režime.  
Žibinto viršutinė dalis yra sukiojama, todėl lengva teisingai nustatyti reflektorių eismo kryptimi.  
Du veikimo režimai – mirksinčio ir nuolatinio šviesos signalo.  
Spalvos: geltona arba raudona.  
Tvirtinimas – apkaba arba specialus laikiklis tvirtinimui prie nukreipiamųjų kūgių.



### Barjerai

Raudonos ir baltos spalvos tarpusavyje sujungiami segmentai.  
Užpildomi vandeniu arba smėliu.  
Segmento matmenys: ilgis - 1,10 m, plotis - 0,4 m, aukštis - 0,81 m.



## Plastikiniai ženklai

Lengvai ir greitai pastatomi. Stabilūs. Tvirta atlenkiama kojelė neleidžia ženklui nugriūti. Pagaminti iš tvirto plastiko. Atspindintys šviesą. Patogiai sandėliuojami. Nereikia dažyti. Galimi įvairūs ženklų simboliai. Matmenys: aukštis-1080 mm, plotis-860 mm.



## Stikloplastikiniai ženklai

Lengvai pastatomi. Atspindintys šviesą. Galimi įvairūs ženklų simboliai. Nereikia dažyti. Patogūs naudoti atliekant kelio tvarkymo darbus. Trikampio ženklų aukštis-1340 mm, plotis-830 mm, Apvalaus ženklų aukštis-1340 mm, plotis-720 mm.



## Laikini dažai

Naudojami kelių priežiūroje, statybose, miškininkystėje, kalnakasyboje ir t.t. Specialus, pirštu valdomas, purkštuvu antgalis purškia bet kuria kryptimi. Taip išpukškiami visi dažai. Flakonėlis purškia labai plona srove, todėl yra labai ekonomiškąs. Darbo palengvinimui gali būti naudojami flakonų laikikliai prie diržo ir ratukas (purkštuvą), skirtas dažams išpurkšti nepasilenkus. Įvairių spalvų: balti, geltoni, oranžiniai, raudoni, mėlyni.



## Plastikinės tvorelės

Nesideformuoja.  
Nerūdija.  
Nereikia dažyti.  
Higieniška.

Įvairios spalvos.  
Patogu sandėliuoti.  
Lengvai jungiasi tarpusavyje.  
Nebraižo grindų.



Plastikinė tvorelė	Svoris, kg	Ilgis, mm	Aukštis, mm
Ecobarier 1200	6,5	1260	1021
Ecobarier 2000	8,8	1980	1021

### CENTRINĖ BŪSTINĖ

BIPA uab  
H. ir O. Minkovskių g. 87  
LT-46222, Kaunas  
Tel.: +370 37 390387  
Fax.: +370 37 298667  
www.bipa.lt  
info@bipa.lt

**KONSULTUOJAME  
PROJEKTUOJAME  
MONTUOJAME**

### VILNIAUS FILIALAS

BIPA uab  
Savanorių pr. 187  
LT-02300, Vilnius  
Tel.: +370 5 2321802  
Fax.: +370 5 2321805  
www.bipa.lt  
info@bipa.lt