

## MOBILUS ŠVIESTUVAS – BALIONAS

Su integruotu vakuminiu pūtikliu, kuris pripūčia gaubtą per kelias sekundes. Tuo pačiu vėsinama lempa taip užtikrinant ilgesnį jos tarnavimo laiką.

Greitai ir lengvai montuojamas, nereikia specialių įrankių ar žinių.

Galima lengvai sumontuoti ant standartinio stulpo.

Supakuotas į specialų dėklą mobilus šviestuvas užima mažai vietos transporto priemonėje.

Pagamintas pagal Vokietijos standartus.

Šviesą sklaidantis gaubtas kartu su patentuota šviesos inžinerijos sistema apšviečia iki 3000 kvadratinį metrų paviršiaus vos su vienu balionu.

Pagrindiniai skirtumai tarp Halogeninės šviesos (Dirbtinė šviesa) ir HMI+HTI šviesos (Dienos šviesa)



### 1. Šviesos spalva

Halogeninė šviesa (dirbtinė šviesa) yra šilta šviesa, šiek tiek linkusi į geltonumą, kuomet HMI ir HTI (dienos šviesa) yra labiau baltesnė.

### 2. Temperatūra

Halogeno 3200°K, HMI=5600°K ir HTI=4000°K

### 3. Šviesos intensyvumas

Halogeninių lempų šviesos intensyvumas (liumenai) yra apie 25 lumenai/W, HMI ir HTI apie 100 lumenų/W



Mobilus šviestuvo dėklas



Teleskopinis stovas

### 4. Šviesos šaltinio tarnavimo laikas

Halogeninė 1000 lempa tarnauja apie 300 valandų; HMI-lempa apie 750 valandų, o HTI-lempa apie 6000 valandų.

### 5. Įsijungimas po elektros srovės sutrikimo.

Šviestuvas su halogenine lempa įsijungia iš karto. Šviestuvas su HTI įsijungia per 3-10 minučių

#### REKVIZITAI

UAB BIPA  
Įmonės kodas: 134282073  
PVM kodas: LT 342820716  
AB Swedbank, b/lk: 73000  
a/s: LT18 7300 0100 7769 2367  
H. ir O. Minkovskių g. 87  
Kaunas, LT-46222

#### KAUNAS

H. ir O. Minkovskių g. 87  
Kaunas, LT-46222  
Tel.: +370 37 390387  
Fax.: +370 37 298667  
info@bipa.lt  
[www.bipa.lt](http://www.bipa.lt)

#### VILNIUS

Geležinio vilko g. 2  
LT-03150, Vilnius  
Tel.: +370 5 2333 909  
Fax.: +370 5 2333 652  
info@bipa.lt  
[www.bipa.lt](http://www.bipa.lt)

Prekės	Nr.
Mobilus šviestuvas 2000 W	060-04
Mobilus šviestuvas 4000 W	060-05
Mobilus šviestuvas HTI 1000 W, incl. ballast	060-11
Mobilus šviestuvas HMI, 1200 W, incl. ballast	060-12
Mobilus šviestuvas Tbt, 200 W, 12 V	060-22
<b>PRIEDAI:</b>	
Gaubtas halogeniniam šviestuvui 2000 W	061-11
Gaubtas šviestuvams HMI ir HTI	061-12
Suktukas	061-02
Teleskopinis stovas 5000TB, maks. aukštis 5,57 m	061-01
Alkūnės rinkinys	061-10
Adapteris /Gaisrininkų brigadoms	061-03
Halogeninė lempa 1000 W	270-4
Lempa HTI 1000 W	271-1
Lempa HMI 1200 W	272-1
Halogeninė lempa 100 W TBT šviestuvui	270-1



Galima užsakyti ir su šviesos nukreipimu į viršų (raudona dalis apačioje)

## TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA

	<b>Halog. Mobilus šviestuvas</b>
Diametras	1,10 m
Šviestuvo galia	2000 W
Įtampa	230 V
Šviesos šaltinis	Halog. 2x1000W (230V)
Apšvietimo plotas	1400 m <sup>2</sup>
Aukštis	2,5 - 5m
Svoris	8 kg
Įsijungia per	20 s
Vėjo greitis	100 km/h
Prekės Nr.	71 060-04

	<b>Halog. Mobilus šviestuvas</b>
Diametras	1,0 m
Šviestuvo galia	4000 W
Įtampa	230 V
Šviesos šaltinis	Halog. 4x_000 W (230V)
Apšvietimo plotas	3000 m <sup>2</sup>
Aukštis	2,5 - 5 m
Svoris	20 kg
Įsijungia per	6 s
Vėjo greitis	70 km/h
Prekės Nr.	71 060-05

	<b>Mobilus šviestuvas HTI</b>
Diametras	1,1 m
Šviestuvo galia	1000 W
Įtampa	230 V
Šviesos šaltinis	HTI 1x1000 W (230 V)
Apšvietimo plotas	2200m <sup>2</sup>
Aukštis	2,5-5 m
Svoris	8+_2 kg
Įsijungia per	20 s
Vėjo greitis	100 km/h
Prekės Nr.	71 060-11

	<b>Mobilus šviestuvas HMI</b>
Diametras	1,1 m
Šviestuvo galia	1200 W
Įtampa	230 V
Šviesos šaltinis	HMI/MSR 1_x1200 W (230 V)
Apšvietimo plotas	2500 m <sup>2</sup>
Aukštis	2,5-5 m
Svoris	8+24 kg
Įsijungia per	20 s
Vėjo greitis	100 km/h
Prekės Nr.	71 060-12

	<b>Mobilus šviestuvas TBT</b>
Diametras	0,5 m
Šviestuvo galia	200 W
Įtampa	12 V Akumulatorius
Šviesos šaltinis	Halog. G6-35 2x100W
Apšvietimo plotas	100 m <sup>2</sup>
Aukštis	2 m
Svoris	4 kg
Įsijungia per	10 s
Vėjo greitis	40 km/h
Prekės Nr.	71 060-22